

L'IMPRIMANTE COULEUR SÉCURISÉE POUR LES GRANDS GROUPES DE TRAVAIL

Dotée d'une vitesse d'impression très rapide de 26 pages par minute et d'une capacité papier pouvant prendre en charge de gros volumes d'impression, l'imprimante FS-C5300DN saura vous impressionner par sa productivité et son exceptionnelle connectivité réseau. Les fonctions de sécurité permettent de protéger les données confidentielles et de contrôler les accès au périphérique. Outre des impressions aux couleurs éclatantes, ce périphérique est également doté d'équipements offrant une grande souplesse de travail.

- Jusqu'à 26 pages par minute en couleur comme en N&B
- Qualité d'impression allant jusqu'à 9 600 dpi avec la technologie multi-bits
- Fonctionnalité recto verso en standard
- Jusqu'à 5 bacs papier pour un volume de 2 150 feuilles en entrée papier
- Connectivité réseau avec fonctions de sécurité intégrées
- Processeur puissant de 667 MHz, 256 Mo de mémoire vive, disque dur en option
- Design F.A. Porsche
- Coûts d'impression exceptionnellement bas pour sa catégorie

Idéal pour l'impression de gros volumes : la capacité en entrée papier est extrêmement généreuse grâce à la cassette universelle de 500 feuilles, extensible en option jusqu'à 2 150 feuilles avec 5 bacs papier.



Grâce au contrôle d'accès avancé et à la technologie de codage SSL sophistiquée, la sécurité au sein du réseau est optimale.



FS-C5300DN

IMPRIMANTE COULEUR A4

ECOSYS Les périphériques ECOSYS de KYOCERA sont conçus pour réduire à la fois les coûts directs et indirects. Le seul consommable qui doit être changé est le toner. Vous minimisez ainsi les interventions de maintenance, vous réduisez de manière significative vos budgets d'impression en économisant sur le coût des consommables tout en protégeant l'environnement. De plus, grâce à la modularité de leur gestion papier et leur connectivité réseau intégrée, les périphériques d'impression Kyocera sont prêts à s'intégrer dans n'importe quel environnement.

PRESCRIBE IIc

Grâce au langage de description de page PRESCRIBE IIc, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

KM NetViewer

Avec l'utilitaire KM-NET Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression Kyocera et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KM-NET Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

Status Monitor et Command Center

Les utilitaires Status Monitor et Command Center vous permettent de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre imprimante à partir de n'importe quel PC Windows.

Interface pour clé USB

Les fichiers PDF peuvent être imprimés directement depuis un périphérique USB Flash Memory (une clé USB par exemple). Les documents sont sélectionnés directement via le panneau de commande de l'imprimante. Aucun ordinateur n'est nécessaire.

Généralités

Technologie

Laser ECOSYS de KYOCERA

Vitesse

26 pages A4 par minute (couleur et N&B)

Résolution

600 x 600 dpi

Qualité d'impression allant jusqu'à 9600 x 600 dpi avec la technologie multi-bits

Débit

100 000 pages par mois (A4) maxi.

Temps de préchauffage

36 secondes ou moins à partir de la mise sous tension

Temps d'impression de la 1ère page

9 secondes ou moins en N&B

10,5 secondes ou moins en couleur

Dimensions (H x L x P)

345 mm x 518 mm x 480 mm

Poids

29,5 kg

Alimentation

220/240 V, 50/60 Hz

Consommations

En impression : 477 W

En attente : 79 W

En mode économie d'énergie : 7 W

Niveaux sonores (ISO 7779 / ISO 9296)

En impression : 53 dB (A)

En attente : 36 dB (A)

Normes de sécurité

GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

Gestion du papier

Toutes les capacités papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

Capacité en entrée papier

Bac polyvalent de 150 feuilles, 60 à 220 g/m²,

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personnalisé

(70 x 138 mm à 216 x 356 mm)

Cassette universelle de 500 feuilles, 60 à 120 g/m²,

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personnalisé

(105 x 148 à 216 x 356 mm)

Capacité maxi. en entrée papier avec options : 2 150 feuilles

Module recto verso

Impression recto verso : 60 à 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisé (140 x 210 mm à 216 x 356 mm)

Capacité en sortie papier

250 feuilles face dessous avec capteur de remplissage du papier

Contrôleur

Processeur

PowerPC 440/667 MHz

Mémoire

256 Mo extensible jusqu'à 1 280 Mo

Interfaces en standard

USB 2.0 (haut débit), interface pour clé USB, réseau Fast Ethernet (10/100BaseTX)

Emplacement pour interface optionnelle ou disque dur
Emplacement pour carte CompactFlash®

Langage de description de page

Prescribe IIc

Emulations

PCL6, PCL5c, PostScript 3 (KPDL 3), impression directe PDF, impression directe XPS
Fonction de détection automatique de l'émulation

Systèmes d'exploitation

Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels
Mac OS X Version 10.2 ou supérieure,
UNIX, LINUX,
Autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices / codes-barres

93 polices vectorielles PCL/PostScript, 8 polices Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 codes à barres unidimensionnels (EAN8, EAN13, EAN128, par exemple) avec génération automatique des totaux de contrôle, 1 code à barres bidimensionnel (PDF-417), autres codes à barres disponibles en option avec la solution PCL Barcode Flash

Gestion de comptes intégrée

100 codes de département

Consommables

Toner TK-560K

Toner noir 12 000 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19798

Toners TK-560C, TK-560M, TK-560Y

Toner cyan, magenta, jaune 10 000 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19798

Options

Bac papier PF-500

Maximum 500 feuilles, 60 à 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal,
Personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 356 mm)

Bac papier PF-510

Maximum 500 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal,
Personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 356 mm)

Meuble CB-500

Hauteur d'environ 40 cm.

Extension de mémoire

MDDR2-128 : 128 Mo, MDDR2-256 : 256 Mo,
MDDR2-512 : 512 Mo, MDDR2-1024 : 1024 Mo

Carte CompactFlash*

1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour le stockage des fonds de page, polices, logos et programmes

Disque dur HD-5

40 Go

Garantie

Garantie de 2 ans sur site en standard. Kyocera garantit les tambours et les développeurs pour une durée de 3 ans ou un volume de 200 000 pages maximum (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que l'imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions de maintenance.

KYO LIFE Extension de garantie (jusqu'à 3 ans sur site) pour l'imprimante et ses options



Votre partenaire commercial KYOCERA :

Kyocera Mita France, Parc les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France
Tél : +33 (1) 69 85 26 00, Fax : +33 (1) 69 85 34 09, www.kyoceramita.fr

*Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.



Product depicted includes optional extras.

KYOCERA