

LA FIABILITÉ A VOS CÔTÉS.

La FS-1300D est l'imprimante de proximité qui répond aux besoins des environnements de travail intensif. Fiable et robuste, elle répondra toujours présente même sous les charges de travail importantes. Grâce à sa rapidité d'impression et à son unité recto verso en standard, vos travaux seront gérés efficacement et vous réaliserez des économies. La haute qualité d'impression de 1 200 dpi, donnera à vos documents l'avantage professionnel que vous attendez.

- 28 pages par minute avec une résolution de 1200 dpi
- Capacité maximale en entrée papier de 800 feuilles
- Unité recto verso en standard
- Conception compacte, robuste et fiable
- Puissant contrôleur avec 32 Mo de mémoire vive en standard
- Composants à longue durée de vie pour un coût à la page imbattable

Le produit représenté est doté d'options supplémentaires

Amélioration de la productivité avec une impression de la première page inférieure à six secondes.



Jusqu'à quatre sources d'alimentation papier : un bac papier en standard, deux bacs optionnels, un bac polyvalent.



FS-1300D

IMPRIMANTE MONOCHROME A4

ECOSYS Les périphériques ECOSYS de KYOCERA sont conçus pour réduire à la fois les coûts directs et indirects. Le seul consommable qui doit être changé est le toner. Vous minimisez ainsi les interventions de maintenance, vous réduisez de manière significative vos budgets d'impression en économisant sur le coût des consommables tout en protégeant l'environnement. De plus, grâce à la modularité de leur gestion papier et leur connectivité réseau intégrée, les périphériques d'impression Kyocera sont prêts à s'intégrer dans n'importe quel environnement.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie : Laser ECOSYS de Kyocera
Vitesse d'impression : 28 pages (A4) par minute
Résolution : 1 200 x 1 200 dpi
Temps d'impression de la 1ère page : 6 secondes maximum
Préchauffage : 19 secondes
Débit : Maxi 20 000 pages par mois
Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation : En impression : 439 W, en attente : 8.3 W, en mode économie d'énergie (ECOpower) :
Niveaux sonores (ISO 7779) : En impression : 53 dB (A), en attente : 30 dB (A), en mode économie d'énergie (ECOpower) : proche de 0 dB (A)
Dimensions (L x P x H) : Unité principale : 375 x 393 x 250 mm
Poids : Unité principale avec toner : environ 10 kg
Certifications : TÜV/GS, CE, PTS
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités papier mentionnées sont basées sur un grammage de 80 g/m². Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : Cassette universelle de 250 feuilles, 60 à 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personnalisé (148 x 210 mm à 215,9 x 297 mm)
Bac polyvalent de 50 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Personnalisé (70 x 148 mm à 215,9 x 356 mm).
Capacité maximale en entrée papier avec deux bac PF-100 en option : 800 feuilles
Recto verso en standard

Capacité en sortie papier : 250 feuilles

Plate-forme système :

La FS-1300D offre la connectivité USB en standard, la connectivité réseau en option et une administration du système sans souci. La plateforme logicielle Kyocera (drivers, gestionnaire de supervision en réseau...) est identique sur l'ensemble des produits de la gamme, des imprimantes individuelles aux systèmes multifonctions haut de gamme. Seul Kyocera vous propose un tel niveau de fonctionnalité et une telle facilité d'utilisation.

PRESCRIBE IIe:

Grâce au langage de description de page PRESCRIBE IIe, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

Status Monitor/KM-NET Viewer:

Vous pouvez visualiser et modifier les paramètres de la FS-1300D à partir de n'importe quel PC Windows. Status Monitor vous permet de configurer et de vérifier l'état de l'imprimante connectée en USB. KM-NET Viewer est un outil de gestion d'imprimante avancé basé sur le protocole standard SNMP.

CONTROLEUR

Processeur : PowerPC 405F5 / 360 MHz
Mémoire : Standard 32 Mo extensible à 544 Mo (1 emplacement SDRAM DIMM)
Emulations : PCL6/ PCL5e incl. P/L, KPDL 3 (compatible PostScript 3) avec détection d'émulation automatique (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Langage de description de page : PRESCRIBE IIe
Polices : 80 polices vectorielles accessibles dans toutes les émulations, 1 police bitmap, 45 types de codes à barres à une dimension plus un code à barres à deux dimensions PDF-417
Polices téléchargeables : Kyocera, PCL + format TrueType, format Type 1 + 3
Fonctionnalités d'impression : L'unité recto verso permet l'impression de livrets.

INTERFACES

Interface en standard : USB 2.0 (haut débit), emplacement pour interface optionnelle

OPTIONS

Gestion du papier
Bac papier PF-100 (max. 2 unités) : 250 feuilles, 60 à 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 356 mm)
Meuble CB-100 : Meuble en bois doté de rangements et de roulettes

Mémoire
Mémoire imprimante : 1 emplacement SDRAM DIMM (64, 128, 256, 512 Mo)
Carte mémoire CompactFlash® de type 1 : 1 emplacement jusqu'à 2 Go pour le stockage des fonds de page, polices, logos, programmes

Interface optionnelle
Carte réseau IB-23 : 10Base-T/100Base-TX

CONSOmmABLES

Toner TK-130 : Toner noir 7 200 pages (norme ISO/IEC 19752)

GARANTIE

Garantie 2 ans retour atelier en standard. Kyocera garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 100 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que chaque imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions de maintenance.

KYO LIFE Extension de garantie jusqu'à 3 ans sur site pour l'imprimante et ses options.

CONFIGURATIONS DU MODÈLE

FS-1300DN : Avec carte réseau IB-23 intégrée



Choisissez les options adaptées à vos besoins :

Bac papier PF-100

Bac papier PF-100



Le produit représenté est doté d'options supplémentaires.

Votre partenaire commercial Kyocera :

Kyocera Mita France, Parc les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France
Tél : +33 (1) 69 85 26 00, Fax : +33 (1) 69 85 34 09, www.kyoceramita.fr

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. L'information est correcte au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

KYOCERA